

# Technický list motorgenerátoru

## MP6250-O

### Základní technická data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Modelová řada              | MP-Volvo    |
| Výrobce motorgenerátoru    | TTS Martin  |
| Model                      | MP6250-O    |
| Provedení                  | Bez kapoty  |
| Motor                      | Volvo Penta |
| Typ motoru                 | TWD1643GE   |
| Emisní limity              | Stage II    |
| Výrobce generátoru         | Mecc Alte   |
| Spotřeba při 100% zatížení | 125 l       |
| Palivo                     | nafta       |
| Objem palivové nádrže      | 1000 l      |

### Výstupní parametry

|                |             |
|----------------|-------------|
| Základní výkon | 630 kVA     |
| Záložní výkon  | 700 kVA     |
| Jištění        | -           |
| Napětí         | 400 V/230 V |
| Frekvence      | 50 Hz       |

### Rozměry a hmotnost

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Provedení krytu | Bez kapoty |
| Délka (L)       | 3327 mm    |
| Šířka (W)       | 1425 mm    |
| Výška (H)       | 2190 mm    |
| Hmotnost        | 3621 kg    |
| Hlučnost        | Na dotaz   |

#### Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

#### Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

#### Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

#### Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.