

Technický list motorgenerátoru

MP80I-O

Základní technická data

Modelová řada	MP-Iveco
Výrobce motorgenerátoru	TTS Martin
Model	MP80I-O
Provedení	Bez kapoty
Motor	FPT - Fiat / Iveco
Typ motoru	N45 SM3
Emisní limity	Základní bez úprav
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	19,4 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	200 l

Výstupní parametry

Základní výkon	85 kVA
Záložní výkon	92 kVA
Jištění	-
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Bez kapoty
Délka (L)	2265 mm
Šířka (W)	1112 mm
Výška (H)	1578 mm
Hmotnost	1048 kg
Hlučnost	Na dotaz

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.