

Technický list motorgenerátoru

GrupelM3-CS+

Základní technická data

Modelová řada	GR-Mitsubishi
Výrobce motorgenerátoru	Grupel
Model	GrupelM3-CS+
Provedení	Kapota supersilent
Motor	Mitsubishi
Typ motoru	M3
Emisní limity	Fuel optimised
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	14,1 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	270 l

Výstupní parametry

Základní výkon	58,7 kVA
Záložní výkon	64,4 kVA
Jištění	100 A
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Kapota supersilent
Délka (L)	2750 mm
Šířka (W)	1140 mm
Výška (H)	1850 mm
Hmotnost	1660 kg
Hlučnost	68 dB(A) v 7 m

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřípustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.